

Lenkrolle mit Anschraubplatte

info@heros24.de
www.heros-rollen.de



- 50 - 75kg
- Durchmesser 180 - 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Lufttrad, Rollenlager

Technische Daten

| | | | |
|--|-----------------|--|---------------|
| Bestellcode: | 31L PDR 200 P07 | Rad \varnothing in mm: | 200 |
| Tragkraft in kg: | 75 | Radbreite in mm: | 50 |
| Plattengröße in mm: | 135 x 110 | Schraubloch Abstand in mm: | 105 x 75 / 80 |
| Schraubloch \varnothing in mm: | 11,00 | Ausladung Rolle in mm: | 54,00 |
| Bauhöhe in mm: | 235 | Temperaturbereich C° min / max: | -20 : +60 |
| Norm: | EN 12532 | EAN-Code: | 4250217322693 |
| Störkreisradius in mm: | 154,00 | | |

Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Stahlblech
- Lauffläche Luftbereifung
- Rillenprofil
- Rollenlager

