

## Lenkrolle mit Anschraubplatte und integriertem Stellfuß

info@heros24.de  
www.heros-rollen.de



- 120kg
- Durchmesser 60 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyamidrad

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	31H OUO 060 P06	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	60
<b>Tragkraft in kg:</b>	120	<b>Radbreite in mm:</b>	35
<b>Plattengröße in mm:</b>	105 x 80	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	80 x 60
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	8,50	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	37,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	87	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	25 : +85
<b>Laufflächenhärte:</b>	Shore D 40	<b>EAN-Code:</b>	4250217323959
<b>Störkreisradius in mm:</b>	67,00		

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt
- Integrierter Stellfuß



### Radbeschreibung

- Rad aus Polyamid
- Gleitlager

