

## Lenkrolle mit Anschraubplatte

info@heros24.de  
www.heros-rollen.de




- 50 - 100kg
- Durchmesser 50 - 150mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Thermoplastisches Gummirad, Gleitlager

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	21L JPO 075 P03	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	75
<b>Tragkraft in kg:</b>	75	<b>Radbreite in mm:</b>	25
<b>Plattengröße in mm:</b>	60 x 60	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	48 / 38 x 48 / 38
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	6,30	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	24,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	100	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-20 : +60
<b>Norm:</b>	EN 12530	<b>Laufflächenhärte:</b>	Shore A 87
<b>EAN-Code:</b>	4250217310027	<b>Störkreisradius in mm:</b>	62,00

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Gleitlager

